

# Состав защитный для пола окрасочных камер

## ОПИСАНИЕ:

Защитный состав для пола Wiltec –представляет собой белую гелеобразную жидкость на водной основе.

Предназначен для временной защиты пола от излишков ЛКМ и иных загрязнений.

После высыхания образует белую пленку, которая обеспечивает защиту пола и позволяет быстро и легко производить уборку и очистку от загрязнений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| рН (при 20 °С) | 7,5 - 8                    |
| термостойкость | до 85°С                    |
| расход         | 1 литр на 2 м <sup>2</sup> |

## ОСОБЕННОСТИ:

- возможность наносить несколько слоев;
- легко наносится с помощью установки безвоздушного распыления;
- время высыхания 48 часов при достаточной циркуляции воздуха;
- поверхность обладает противоскользящим эффектом;
- легко удаляется;
- возможность восстановить поврежденные участки слоя путем вырезания и повторного восстановления;
- не содержит силикон;



Тара 20-литров



Нанесение состава



Результат после нанесения

## **Нанесение:**

- Безвоздушным распылением (Airless). – **рекомендуется**
- Пневматическим распылением
- При помощи валика или кисти.

**ВНИМАНИЕ!** используется в оригинальной концентрации. Не допускается разбавление водой или растворителем.